
















Vinyl HDF Fertigboden HOLZDEKORE 0,3 mm Nutzschicht

			HDF Sound
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	1235 × 230 × 8,2 mm > Clever Line 1235 × 230 × 8,5 mm > Fashion Line 1235 × 230 × 9,8 mm > Eco Line 1235 × 305 × 9,8 mm > Eco Line BREIT
	Klassifikation	EN 16511	23/32
	Flächengewicht	EN 430	7.800 g/m ² > Clever Line 8.100 g/m ² > Eco Line, Fashion Line, Eco Line BREIT 9.000 g/m ² > LICO Eco Line 1.5, Conceptfloor Eco Line 1.5 9.500 g/m ² > LICO Eco Line 1.8
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	14 dB > Clever Line 14 dB > Eco Line, Fashion Line, Eco Line BREIT 16 dB > LICO Eco Line 1.5, Conceptfloor Eco Line 1.5 16 dB > LICO Eco Line 1.8
	Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,08 m ² K/W > Clever Line ca. 0,08 m ² K/W > Eco Line, Fashion Line, Eco Line BREIT ca. 0,088 m ² K/W > LICO Eco Line 1.5, Conceptfloor Eco Line 1.5 ca. 0,088 m ² K/W > LICO Eco Line 1.8
	Massstabilität	EN 434	< 0,05%
	Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	6/7
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit
	Emissionswerte		laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%

	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 450 kg/lfm
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10