
















Vinyl HDF Fertigboden HOLZDEKORE 0,55 mm Nutzschrift

			HDF Sound
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	1.235 × 230 × 10 mm > Star Line 1.235 × 305 × 10 mm > Star Line Breit
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	10.000 g/m ²
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	ca. 16 dB
	Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,088 m ² K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,05%
	Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	6 / 7
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit
	Emissionswerte		laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10