



Eiche Espresso

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10109273/ GBG8ZKFD	Oberflächenstruktur	gebürstet	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Fase	gefast 2V	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³
Sortierung	Espresso	Anzahl fallende Längen pro Paket	2	Brandverhalten	
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	Farbe	Goldene Holzböden	Formaldehydabgabe	E 1
Produktgruppe	14 mm Landhausdiele 14mm Plank 138	Stil	Rustic, Urban	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dielenformat	Landhausdiele 14mm Plank 138	m² pro Karton	3,04	Brinellhärte	38
Abmessungen	14 x 138 x 2200 mm	Elemente pro Karton	10	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	Gewicht pro Karton (kg)	23,5	Wärmeleitfähigkeit	
Mittellage/ Unterlage	Fichte / Tanne / Fichte / Tanne	m² pro Palette	127,68	Wärmedurchlasswiderstand	
Verbindung	5G Click	Kartons pro Palette	42	Beanspruchungsklasse	Klasse 1
Fußbodenheizung	gut geeignet	Gewicht pro Palette (kg)	987	Rutschverhalten	USRV 45
Oberflächenbehandlung	Live Natural Öl	EN Norm	EN 13489	EAN-Code	7035580197966
Produktname		Holzherkunft	kontrollierte Herkunft		



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.