

Actus Emocion 4.0 2-Schicht Fertigparkett



FORMAT

630*90*9,5 mm

DECKSCHICHTSTÄRKE	ca. 4 mm
AUFBAU	HDF, Hartholzdecklamelle
VERLEGEMUSTER	Englischer Verband, wilder Verband, versetztes Schach, Fischgrät, Franz. Fischgrät 60° (45° auf Anfrage)
PAKETINHALT	2,155 m ²
PALETTENINHALT	103,44 m ² / 48 Pakete
GEWICHT	ca. 7,9 kg / m ²

MAUERFRIES

FORMAT	1400*140*9,5 mm
DECKSCHICHTSTÄRKE	ca. 3 mm
PAKETINHALT	14 lfm
GEWICHT	ca. 1,06 kg / lfm

OBERFLÄCHE	Mattlack Forte, Öl, Öl (gebürstet, gefast) Mauerfries 140: Öl (gebürstet, gefast)
COLOURLINE	Öl (gebürstet) Mattlack Forte, Pure (gebürstet, gefast)
HOLZARTEN	Eiche, Eiche broncé, Räuchereiche, Nuss amk.
RUTSCHHEMMUNG	Mattlack Forte R10, Öl R10, Öl gebürstet R11
PROFILIERUNG	gefast Nut und Feder (r+l)
VERLEGUNG	Vollflächige Verklebung
KLEBER	Parafix Classic
FUßBODENHEIZUNG	Warmwasserfußbodenheizung geeignet
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	0,0507 m ² K/W
BRANDKLASSE	Cfl-S1
NACHHALTIGKEIT & ZERTIFIKATE	PEFC, ISO 14001, ISO 38200, eco-Institut, CE
HERKUNFT HOLZ (EICHE)	Europa
PRODUKTION	Österreich
REINIGUNG UND PFLEGE	Entsprechend STÖCKL Verlege- und Pflegeanleitung